




ZAS BANCADAS

FICHA TÉCNICA




DIMENSIONES


1 • Bancada 2 plazas



2 • Bancada 3 plazas



3 • Bancada 4 plazas



	• 1 •	• 2 •	• 3 •
p Profundidad del asiento	46,00	46,00	46,00
P Profundidad total	55,70	55,70	55,70
Ta Tela del asiento	1,40	2,10	2,80
Tr Tela del respaldo	1,40	2,10	2,80
Pa Piel asiento	1,68	2,52	3,36
Pr Piel respaldo	1,68	2,52	3,36



PRESTACIONES DE SERIE Y OPCIONALES



Base pintada epoxi polyester.

- Variabilidad en número de asientos.
- Asiento tapizado opcional.
- Asiento y respaldo tapizado opcional.
- Anclaje a suelo opcional.



DESCRIPCIÓN

RESPALDO

En polipropileno inyectado con forma ergonómica, y con ranuras estéticas que facilitan su flexibilidad y le confiere una característica especial. Se une a la estructura de la bancada mediante un soporte respaldo de aluminio inyectado.

Opcionalmente llevará una espuma de bloque sobre la que se colocará el tejido.

ASIENTO

En polipropileno inyectado, con forma ergonómica, amarrado a las chapas de soporte asiento mediante 4 tornillos.

Opcionalmente llevará una espuma de bloque sobre la que se colocará el tejido.

ESTRUCTURA

Bastidor longitudinal formado por un tubo oval de acero St42 80x30x3, conformado en los extremos a Ø30. Chapas de soporte asiento FeP03 de 3 mm de espesor soldadas por aportación al tubo longitudinal.

Patas de aluminio inyectado amarradas al bastidor longitudinal por los extremos.



CERTIFICADOS

