


## ACOUSTIC

Panel acústico colgado a pared con una amplia gama de colores y tamaños que permite adaptar su diseño funcional a las necesidades del espacio para la creación de diferentes composiciones en tabiques, columnas y otras superficies.




2 opciones de fijación:



### Cuelgues individuales

Para su fijación a pared dispondrá de 4 ganchos en forma de “Z” en el panel y otros herrajes para atornillar a pared. Hay que tener en cuenta las características del material de la pared para la correcta elección de los tacos de fijación.




### Cuelgue con perfil continuo

Para su fijación a pared dispondrá de 4 ganchos en forma de “Z” en el panel y 2 perfiles continuos en la pared. Hay que tener en cuenta las características del material de la pared para la correcta elección de los tacos de fijación.

## ACOUSTIC

### DESCRIPCIÓN

### ESTRUCTURA



Espesor total 40 mm. Construido con un tablero de melamina de 10 mm sobre el que se coloca un material absorbente (PET), con altas propiedades acústicas, e ignífugo de densidad 60 kg/m<sup>3</sup>. Enmarcado en todo su perímetro para mantener la linealidad en todo el contorno. Sobre dicho material se colocará la tapicería elegida que irá grapada al tablero de melamina en su parte posterior.

### FONOABSORBENCIA


Coefficiente de absorción acústica ponderado  $\alpha_w = 0,65$  Mz.

## ACOUSTIC

### GAMA

#### PANEL ACÚSTICO PARED Y PANEL ACÚSTICO PARED IGNÍFUGO

---



A 200	H 200	1600
400	400	1800
600	600	2000
800	800	2200
900	1000	2400
1000	1200	
1200	1400	

#### PERFIL CUELGUE PANEL PARED

---

##### Perfil individual



##### Perfil continuo

