



QUO ARMARIO

El armario Quo con un diseño completamente funcional reduce el número de líneas visibles al máximo en sus versiones de puertas batiente y correderas.



PRESTACIONES DE SERIE

- Estantes regulables cada 25 mm.
- Cerradura amaestrada con llave abisagrada.
- Bisagras 110° de apertura.
- Nivelación desde el interior 20 mm.
- Techo con rail para carpetas suspendidas.

FICHA TÉCNICA




PRESTACIONES OPCIONALES

TECHO Y TRASERA


► Con techo metálico o melamina e-25 mm.

► Sin trasera




ESTANTES

► Estante ropero



ARCHIVO EXTRAÍBLE CARPETAS

Colocación máxima h-100





QUO
ARMARIO



DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURA

Conjunto soldado de laterales, trasera enrasada y techo en acero de e-0,8 mm y base de e-0,8 mm.

PUERTAS

En acero de e-0,8 mm o en melamina de e-19 mm.

ESTANTES


En acero de e-0.8 mm.

Tirador metálico color aluminio.

Resistencia carga estantes según UNE EN 14073-3:05: 49 kg, 61 kg y 69 kg.

Pintura en polvo epoxi de 60/80 micras que cumple la normativa vigente de reacción al fuego UNE 23827-90.

Distribución de estantes:



CERTIFICADOS




AIDIMA
INSTITUTO TECNOLÓGICO
DEL MUEBLE Y AFINES
UNE-EN 14073
UNE-EN 14074

FICHA TÉCNICA




GAMA

► Sin puertas




	74	100	120	140	160	180	200
80	●	●	●	●	●	●	●
100	●	●	●	●	●	●	●

► Con puertas batientes




	74	100	120	140	160	180	200
80	●	●	●	●	●	●	●
100	●	●	●	●	●	●	●

► Con puertas correderas



	74	100	120	140	160	180	200
120	●	●	●	●	●	●	●

► Con puertas batientes bajas



	160	180	200
80	●	●	●
100	●	●	●

LEYENDA

CONDICIONES DE TARIFA

- GENERAL
- EXPRESS